



外觀図

カタログ品番	社内品番	認証登録型式	Aねじ	Bねじ	L1	L2	H	φd	C六角	E八角	W二面幅
CB5-13M-S	VRE5-13MAA-S	VRE5-13M-S	Rc 1/2	G 1/2	(69.5)	28	(65.5)	10	24	27	25
CB5-2013M-S	VRE5-2013MAA-S	VRE5-2013M-S	Rc 3/4	G 1/2	(76)	32	(67.5)	12.5	27	33	28
CB5-20M-S	VRE5-20MAA-S	VRE5-20M-S	Rc 3/4	G 3/4	(76)	32	(67.5)	12.5	27	33	28

2) 製品は日本水道協会認証登録品である(認証登録番号:E-588 認証登録型式:品番表参照)
 注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

部番	部品名称	材質	個数	備考
10	兼用コア内蔵シール	銀マット	1	
9	コア	PE+EPDM	1	
8	ハンドル	Assy	1	色:白
7	Oリング	EPDM	2	
6	スピンドル	C3531BD	1	耐脱亜鉛腐食快削黄銅棒
5	逆止弁	Assy	1	主材質:POM
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	C3604BD	1	メッキ
2	逆止弁付BVキャップ	C3771BE	1	メッキ
1	逆止弁付BV本体	C3771BE	1	メッキ

製品図面	第三角法	品名	カタログ品番	社内品番
ONDA 株式会社	ONDA製作所	CB5型逆止弁付ボールバルブ	上記	上記
		Rcねじ(管端コア内蔵) x Gねじ		上記