



外觀図

カタログ品番	社内品番	認証登録型式	Aねじ	Bねじ	L1	L2	H	φd	C六角	E六角	W二面幅
CBL20-13M-S	VRE20L-13MAA-S	VRE20L-13M-S	G 1/2	G 1/2	(46)	30	(65.5)	9	26	24	25
CBL20-1320M-S	VRE20L-1320MAA-S	VRE20L-1320M-S	G 1/2	G 3/4	(46.5)	30	(65.5)	9	30	24	25
CBL20-2013M-S	VRE20L-2013MAA-S	VRE20L-2013M-S	G 3/4	G 1/2	(49)	31.5	(67.5)	10.5	26	27	28
CBL20-20M-S	VRE20L-20MAA-S	VRE20L-20M-S	G 3/4	G 3/4	(49.5)	31.5	(67.5)	11	30	27	28

2) 製品は日本水道協会認証登録品である (認証登録番号: E-588 認証登録型式: 品番表参照)

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

部番	部品名称	材質	個数	備考
12	ポリ栓	軟質PE	1	
11	パッキン	ノンアスベスト	1	
10	ハンドル	Assy	1	色: 白
9	リング	SUS	1	
8	ナット	C3604BD	1	メッキ
7	Oリング	EPDM	2	
6	スピンドル	C3531BD	1	耐脱亜鉛腐食快削黄銅棒
5	逆止弁	Assy	1	主材質: POM
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	C3604BD	1	メッキ
2	アダプター用逆止弁付BVキャップ	C3771BE	1	メッキ
1	逆止弁付BV本体	C3771BE	1	メッキ

製品図面第三角法	品名	カタログ品番	備考
⑤ ONDA 株式会社 オンダ製作所	CBL20型逆止弁付ボールバルブ	上記	
	Gねじ×ナット付アダプター	社内品番	上記

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。